




产品开孔尺寸



USB3.0 公头焊接面



TYPE C3.0 母头焊接面



VIEW B

生产注意事项

技术要求

线材规格	32/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	A4.A9 B4.B9
2	White 白	A7.B7
3	Green 绿	A6.B6
4	Black 黑	A1.A12 B1.B12
5	Blue 蓝	B10
6	Yellow 黄	B11
7	GND 地	A1.A12 B1.B12
8	Orange 橙	A3
9	violet 紫	A2
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳


绞线  
绞线  
绞线

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角) (A140300-0024)	pc	1
3	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1 (A140100-0135)	pc	1
2	E10 螺纹式板后Type C母头插座外壳 (正成Logo) (A130202-0170)	pc	1
1	定制USB3.0公头转TYPE-C3.0母头, 线束总长L=0.3M (包含连接器), USB插头, 使用USB 3.0 A/M 蓝胶芯 短体 外壳镀镍和TYPE C 3.0 母头 拉伸式 10NF, 线缆使用UL2725 (32AWG*1P+D+AL)*2+32AWG*1P+32AWG*2C+24AWG*2C+ADB, 外被黑色PVC, OD:4.5, 接线 定义: 1-A4. A9. B4. B9-红, 2-A7. B7-白, 3-A6. B6-绿, 4-A1. B1. A12. B12-黑, 5-B10-蓝, 6-B11-黄, 7-GND-地+地, 8-A3-橙, 9-A2-紫, 外壳-外壳-编织屏蔽, 采用包铜箔全屏蔽工艺 (A180100-0155)	pc	1

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-06-28	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	UNIT MM	REV A	TITLE E10T-FT3-PWF/MU3-NWA-0.3PV-S
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO 2CA2-E10 C3-TF-F/U3-A-M-0.3M DRAWING NO C130505-00057