


面板开孔尺寸

4	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 Φ20.3XΦ15.4-1	硅胶	黑色	pc	1
3	E10 塑胶六角螺母5/8-27 (22.5-20-3.6单边倒角)	PA66	黑色	pc	1
2	E10 螺纹式板后Type C母头插座外壳 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	TYPE C 双母头+PCB板	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	3A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	-40℃~80℃	防水圈:	硅胶
防水等级:	IP67/IP68		
接触电阻:	<30mΩ		
绝缘电阻:	>500MΩ		
耐电压:	≧AC 1000V / 1 分钟		
阻燃等级:	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN 胡俊明 2024.07.03		
	CHK		
≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	APVD		TITLE E10T-FT3.1-PRF
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130205-00007