


生产注意事项

USB A/M 短体



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-USB-008	USB3.0 AM防水内模	USB3.0 AM内模防水一出四
CXMJ-USB-009	USB3.0 AM防水外模	USB3.0 AM外模防水一出二
CXMJ-USB-011	USB3.0三件式内模	USB3.0三件式内模 一出四
CXMJ-USB-012	USB3.0三件式外模	USB3.0三件式外模 一出四

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

USB2.0 A/M 三件式

技术要求

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

6	USB 2.0 A/M 白胶芯 三件式 外壳镀镍 (A180400-1737)	pc	1
5	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B, 内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5 (1P:白&绿; 2C: 红, 黑) (A150101-0046)	pc	1
4	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式) (A130202-0269)	pc	1
3	USB 防水垫片Φ18.6-12-4.4-1.5(A140100-0086)	pc	1
2	USB包胶成型, 黑色PVC (A170900-0001)	pc	2
1	USB 2.0 A/M 白胶芯 短体 外壳镀镍(A180400-1736)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	≤10 ±0.1		
	<10-≤20 ±0.2		
CHK			
APVD		TITLE E13T-MU2-MWA/NWA-1PV-S	
Angle ±1°		PART NO	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	DRAWING NO C130505-00031
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2024-01-09	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		