



生产注意事项

技术要求

线材规格	24AWG
接触数量	5
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Red 红	
2	White 白	
3	Green 绿	
4	Black 黑	
Shell 外壳	Brown 棕	

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	UL1007 24AWG 电子线 (具体颜色见接线定义)	pc	5
4	USB 2.0 A/F 白胶芯 小卷边 焊线式外壳镀镍 (A180400-1738)	pc	1
3	E16 塑胶座子防水垫片Φ31XΦ25.7X0.8 (A140100-0172)	pc	1
2	E16 塑胶六角螺母1-20UNEF (33-28.6-4.3单边倒角) (A140300-0054)	pc	1
1	E16 USB卡扣式板后安装座子 (正成logo) (A130202-0752)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	
≤10 ±0.1		CHK	
<10-≤20 ±0.2		APVD	
<20-≤50 ±0.5		UNIT	TITLE
Angle ±1°		MM	E16B-FU2-PWF-0.2PV
		REV	PART NO
		A	
		SIZE	DRAWING NO
		A4	C130405-00015
		SHEET	
		1 OF 1	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-04-01	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4	RoHS	