



USB3.0 A/F 焊接面



产品开孔尺寸

生产注意事项

技术要求

线材规格	24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色		OPEN 开放
1	Red 红		
2	White 白		
3	Green 绿		
4	Black 黑		
5	Blue 蓝		
6	Yellow 黄		
7	Black 黑		
8	violet 紫		
9	Orange 橙		
Shell 外壳	Brown 棕		

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	UL1007 24AWG 电子线 (具体颜色见接线定义)	pc	10
4	USB AF 3.0 蓝胶芯 焊线式铁壳镀镍 (A180400-1742)	pc	1
3	E16 塑胶座子防水垫片Φ31XΦ25.7X0.8 (A140100-0172)	pc	1
2	E16 塑胶六角螺母1-20UNEF (33-28.6-4.3单边倒角) (A140300-0054)	pc	1
1	E16 USB卡扣式板后安装座子 (正成logo) (A130202-0752)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification	
≤10 ±0.1	DWN		
<10-≤20 ±0.2	CHK		
<20-≤50 ±0.5	APVD		
Angle ±1°	UNIT	REV	TITLE
 THIRD ANGLE	MM	A	E16B-FU3-PWF-0.2PV
	A4	SHEET	PART NO
	1 OF 1	DRAWING NO	C130405-00016

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2024-04-01	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		