



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-311	E13弯头90度外模	E13 弯头90度成型外模, 公母共用

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	20A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	NOUL2464 18AWG*2C (34/0.18TS) 内芯PVC OD:2.1, 外被黑色亮面PVC 外径OD5.8 (蓝棕), 料号: SD-160604-096 (2C18-002)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 卡扣式针型插头半成品 2芯: 2CA2-E13P-BA-P2	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
N/A	CHK		
	APVD		
	UNIT MM	REV A	TITLE E13B-P2-MWD-1PV
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO 3CZ-E13P-BD-P2-1M-PVC
			DRAWING NO C130403-00126

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2024-03-19	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		

