



| 成型模具   |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| 模具编号   | 模具名称    | 模具规格描述           |
| MJ-309 | E13直头外模 | E13 直头成型外模, 公母共用 |

| 裁线长度<br>单位 (mm) | 左端处理: 单位 (mm) |     |        | 右端处理: 单位 (mm) |     |        |
|-----------------|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|
|                 | 剥外被           | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 | 剥外被           | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 |
|                 |               |     |        |               |     |        |

| 生产注意事项 |  |
|--------|--|
|        |  |

| 插头技术要求     |              |
|------------|--------------|
| 连接方式       | 螺纹连接         |
| 接线方式       | 焊接           |
| 温度范围       | -40°C~+105°C |
| 污染程度       | 3            |
| 防护等级       | IP67/IP68    |
| 接插次数       | ≥500         |
| 额定电压       | 125V AC/DC   |
| 额定电流       | 10A          |
| 接触电阻       | ≤5 mΩ        |
| 绝缘电阻       | ≥100 MΩ      |
| 质量标准       | IPC-A-620    |
| 产品电气参数测试要求 |              |
| 测试电压       |              |
| 绝缘电阻       |              |
| 导体电阻       |              |

| Pin Assignment<br>接线定义 |                    |            |
|------------------------|--------------------|------------|
| P1                     | Wire Color<br>线性颜色 | OPEN<br>开放 |
| 1                      | Brown 棕            |            |
| 2                      | White 白            |            |
| 3                      | Blue 蓝             |            |
| 4                      | Black 黑            |            |
| 5                      | Gray 灰             |            |
| 6                      | Pink 粉             |            |

| 3   | UL2464 22AWG*6C (17/0.16TS) 内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC, 抗UV, OD:5.7 (棕 白 蓝 黑 灰 粉红), 料号: ZC-200321-296 (6C22-004) | pc        | 1 |
|-----|---|-----------|---|
| 2   | E13包胶成型 黑色PVC   | pc        | 1 |
| 1   | CAZN E13 螺纹式针型插头半成品 6芯: 2CA2-E13P-TA-P6   | pc        | 1 |
| No. | Specification   | Unit Q'ty |   |

|                                      |        |                 |                       |
|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | DWN    |                 |                       |
|                                      | CHK    |                 |                       |
|                                      | APVD   |                 |                       |
| N/A                                  | TITLE  | E13T-P6-MWA-1PV |                       |
| <br>THIRD ANGLE                      | UNIT   | REV             | PART NO               |
|                                      | MM     | A               | 3CZ-E13P-TA-P6-1M-PVC |
| SIZE                                 | SHEET  | DRAWING NO      |                       |
| A4                                   | 1 OF 1 | C130403-00076   |                       |

| 声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格 |    |            |          |    |  | 业务确认     |
|---|----|------------|----------|----|--|----------|
| 客户  | 图号 | 日期         | 制图       | 审核 |  | <br>RoHS |
| 料号  |    | 2024-03-16 | 胡俊明      |    |  |          |
| 品名  |    | 单位: mm     | Size: A4 |    |  |          |