



VIEW A

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模，公母共用

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	White 白	
2	Brown 棕	
3	Green 绿	
4	Yellow 黄	
5	Grey 灰	
6	Pink 粉	
7	Blue 蓝	
8	Red 红	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	UL2464 24AWG*8C(7/0.2TS)内芯PVC OD:1.1 外被黑色半亮面PVC OD:6.0 (白棕绿黄灰粉红蓝红), 料号: SD-140326-013(M12 8芯非屏蔽PVC电缆) (8C24-001)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式针型插头半成品 8芯: 2CA2-E13P-TA-P8	pc	1
No.	Specification	Unit Q'ty	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E13T-P8-MWA-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E13P-TA-P8-1M-PVC
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	C130403-00078	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2024-03-16	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		