

A
P1

ø25

13/16"-28UNS


~56

1000±20

镀锡3.0mm

30±5

3±1



VIEW A

| 裁线长度 单位 (mm) | 左端处理: 单位 (mm) | | | 右端处理: 单位 (mm) | | |
|-----------------|---------------|-----|--------|---------------|-----|--------|
| | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 | 剥外被 | 剥内芯 | 内芯是否镀锡 |
| | | | | | | |

| 成型模具 | | |
|--------|---------|------------------|
| 模具编号 | 模具名称 | 模具规格描述 |
| MJ-309 | E13直头外模 | E13 直头成型外模, 公母共用 |

生产注意事项

插头技术要求

| | |
|------|--------------|
| 连接方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 温度范围 | -40°C~+105°C |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67/IP68 |
| 接插次数 | ≥500 |
| 额定电压 | 125V AC/DC |
| 额定电流 | 20A |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
| 质量标准 | IPC-A-620 |

| Pin Assignment 接线定义 | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| P1 | Wire Color 线性颜色 | OPEN 开放 |
| 1 | Red 红 | |
| 2 | Black 黑 | |
| 3 | Yellow 黄 | |

| 产品电气参数测试要求 | |
|------------|--|
| 测试电压 | |
| 绝缘电阻 | |
| 导体电阻 | |

| No. | Specification | Unit | Q'ty |
|-----|--|------|------|
| 3 | (无印字) 3Cx18AWG (34/0.18STC), 内芯PVC, OD:1.7, 外被黑色半亮面 PVC, OD:5.0(红、黑、黄) 料号: ZC-200810-334(3C18-005) | pc | 1 |
| 2 | E13包胶成型 黑色PVC | pc | 1 |
| 1 | CAZN E13 螺纹式针型插头半成品 3芯 B型: 2CA2-E13P-TA-P3B | pc | 1 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | DWN | | |
| | CHK | | |
| | APVD | | |
| N/A | TITLE | E13T-P3B-MWA-1PV | |
| THIRD ANGLE | UNIT | REV | PART NO |
| | MM | A | 3CZ-E13P-TA-P3B-1M-PVC |
| SIZE | SHEET | DRAWING NO | |
| A4 | 1 OF 1 | C130403-00082 | |

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

| 客户 | 图号 | 日期 | 制图 | 审核 |
|----|----|------------|---------|----|
| | | 2024-03-16 | 胡俊明 | |
| 料号 | | | | |
| 品名 | | 单位: mm | Size:A4 | |

RoHS