



裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模, 公母共用

生产注意事项

1. 多余的线芯剪掉。

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放	
1	Brown 棕		
2	Blue 蓝		
3	White 白		
4	Green 绿		
5	Yellow 黄		
6	Black 黑		
7	Grey 灰		
8	Red 红		
9	Violet 紫		

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	UL2517 10CX24awg (11/0.16TC)+棉线, 内芯PVC, OD:1.15, 外被黑色半亮面PVC, OD:6.4, 额定温度105°C, 额定电压300V, 料号: ZC-210914-466 (颜色为: 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白) (10C24-002)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式孔型插头半成品 9芯: 2CA2-E13P-TA-S9	pc	1
No.	Specification	Unit Q'ty	

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	CHK	
	APVD	
N/A	TITLE	E13T-S9-MWA-1PV
 THIRD ANGLE	UNIT	REV
	MM	A
SIZE	SHEET	PART NO
A4	1 OF 1	3CZ-E13P-TA-S9-1M-PVC
DRAWING NO		C130403-00059

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-02-02	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		RoHS