



裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-309	E13直头外模	E13 直头成型外模, 公母共用

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2517 10CX24awg (11/0.16TC)+棉线, 内芯PVC, OD:1.15, 外被黑色半亮面PVC, OD:6.4, 额定温度105℃, 额定电压300V, 料号: ZC-210914-466 (颜色为: 黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白) (10C24-002)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式孔型插头半成品 10芯: 2CA2-E13P-TA-S10	pc	1

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放	
1	Brown 棕		
2	Blue 蓝		
3	White 白		
4	Green 绿		
5	Yellow 黄		
6	Black 黑		
7	Grey 灰		
8	Red 红		
9	Violet 紫		
10	Orange 橙		

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

**生产注意事项**

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
N/A	CHK		
	APVD		
	UNIT MM	REV A	TITLE E13T-S10-MWA-1PV
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO 3CZ-E13P-TA-S10-1M-PVC
			DRAWING NO C130403-00063

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格					业务确认
客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2024-03-16	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		