



VIEW A

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-311	E13弯头90度外模	E13 弯头90度成型外模, 公母共用

生产注意事项

插头技术要求

连接方式	卡扣锁紧
接线方式	焊接
温度范围	-45°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram
接线定义

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Red 红	
3	Orange 橙	
4	Black 黑	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	UL2464 20AWG*4C (21/0.18TS), 内芯PVC, OD:1.5, 外被黑色半亮面 PVC OD:5.5 (黑棕红橙), 料号: SD-150423-059 (4C20-004)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺纹式孔型插头半成品 4芯 B型: 2CA2-E13P-TA-S4B	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E13T-S4B-MWD-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E13P-TD-S4B-1M-PVC
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	C130403-00072	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-03-16	胡俊明	
品名	单位: mm	Size:A4	 RoHS	