

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-USB-011	USB3.0三件式内模	USB3.0三件式内模 一出四
CXMJ-USB-012	USB3.0三件式外模	USB3.0三件式外模 一出四
CXMJ-USB-007	USB3.0 AF外模	USB3.0 AF外模 一出四
CXMJ-USB-010	USB3.0 AF内模	USB3.0 AF内模 一出四

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)		右端处理: 单位 (mm)	
	剥外被	剥内芯	剥外被	剥内芯

USB2.0 A/M 三件式

生产注意事项

技术要求

线材规格	28/24AWG
接触数量	4
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment		
接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳


7	E13 塑胶端子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$ (A140100-0105)	pc	1
6	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) (A140300-0021)	pc	1
5	USB 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo) (A130202-0831)	pc	1
4	USB 2.0 A/F 白胶芯 小卷边 焊线式外壳镀镍 (A180400-1738)	pc	1
3	UL2725 1P*28AWG+2C*24AWG+AL+D+B, 内芯OD:0.85/1.1外被黑色PVC OD:4.5 (1P:白&绿; 2C: 红, 黑) (A150101-0046)	pc	1
2	USB包胶成型, 黑色PVC (A170900-0001)	pc	2
1	USB 2.0 A/M 白胶芯 三件式 外壳镀镍 (A180400-1737)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	≤10 ±0.1	
	≤10~≤20 ±0.2	
≤20~≤50 ±0.5	CHK	TITLE EP-FU2-PWF/MU2-NWA-xPV-x
Angle ±1°	APVD	PART NO
 THIRD ANGLE	UNIT	REV
	MM	A
	SIZE	SHEET
A4	1 OF 1	DRAWING NO

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-07-08	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	



RoHS