



面板开孔尺寸

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
4	E13 塑胶座子防水垫片 Φ24.8XΦ20.6X1.5	硅橡胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	PA66	黑色	pc	1
2	USB 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	USB 2.0 双母头+PCB板	/	镀金	pc	1

技术参数:		材料:	
插拔次数:	≥500	接触体材料:	磷青铜/黄铜
额定电流:	1.5A	外壳、绝缘部件:	高性能工程塑料
工作温度:	-40°C~80°C	防水圈:	硅橡胶
防水等级:	IP65/IP67		
接触电阻:	<30mΩ		
绝缘电阻:	>500MΩ		
耐电压:	≧AC 1000V / 1 分钟		
阻燃等级:	UL94-V0		

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10	±0.1	胡俊明2024.07.08		
<10~≤20	±0.2	CHK		
<20~≤50	±0.5	APVD		TITLE EP-FU2-PRF
Angle	±1°	UNIT MM	REV A	PART NO
 THIRD ANGLE		SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130211-00002