

生产注意事项

1. 座子不需要灌胶。

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	24V
额定电流	1.2A
接触电阻	<30mΩ
绝缘电阻	>500MΩ
传输标准	ISO/IEC 11801

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

**Wire Diagram
接线定义**


P1	Wire Color 线性颜色	P2	
1	Orange/White 白橙	1	双绞
2	Orange 橙	2	
3	Green/White 白绿	3	双绞
6	Green 绿	6	
7	Brown/White 白棕	7	双绞
8	Brown 棕	8	
5	Blue/White 白蓝	5	双绞
4	Blue 蓝	4	
shell 外壳	Black 黑	shell 外壳	

7	RJ45网络水晶头防尘盖 (透明) (A180400-0845)	pc	1
6	RJ45 CAT6/FTP水晶头4上4下, 产品编号: 11106515002 一件式, V2, 本色, 黄铜平角3叉50u, 铆压式铜壳, 线孔1.05mm (A180400-0256)	pc	1
5	4PX24AWG(7/0.2BC)+1CX26AWG(7/0.16BC)+棉纸, 其中4P的内芯为HDPE,OD:1.02,1C的内芯为SR-PVC,OD:1.0,外被黑色半雾面70P-PVC,OD:5.8(4P的颜色为: 1P:蓝、白蓝, 2P:橙、白橙, 3P:绿、白绿, 4P:棕、白棕, 1C的颜色为: 黑色) 料号: ZC-201201-370(4P24+1C26-001)	pc	1
4	E13 塑胶座子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$ (A140100-0105)	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) (A140300-0021)	pc	1
2	RJ45 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo) (A130202-0833)	pc	1
1	RJ45 卧式网口转网线带扎位 TRC-97C (A180400-1159)	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	UNIT MM	REV A1	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO
			

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-07-09	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4	RoHS	