



4	E13 塑胶端子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$	硅胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角)	PA66	黑色	pc	1
2	RJ45 面板型板前安装母座塑料外壳 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	RJ45 双网口	/	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数	
传输速率:	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
防水等级:	IP67
接触电阻:	$\cong 20m\Omega$
绝缘电阻:	$\cong 500M\Omega$ at DC500V
工频耐电压:	$\cong AC 1000V / 1$ 分钟
盐雾腐蚀:	48小时
POE:	60W / 2A

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	DATE	
	胡俊明	2024.07.08	
$\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 1^\circ$	CHK	TITLE EP-FR6-PRB	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130211-00004