



生产注意事项

深圳市正成电气有限公司
受控文件

插头技术要求	
线材规格	30AWG
接触数量	20
温度范围	-40°C~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
防护等级	IP67
工频耐电压	≥AC 1000V/1分钟
额定电流	1.5A
接触电阻	≤30 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ DC500V

P1: HDMI-F		接线表		P2: HDMI-M	
1	蓝	1	蓝	1	蓝
3	白	3	地	3	白
5	地	5	白	5	地
4	白	4	地	4	蓝
6	地	6	蓝	6	地
2	蓝	7	地	7	蓝
7	蓝	9	白	9	白
9	白	11	地	11	地
11	地	10	白	10	白
10	白	12	地	12	蓝
12	地	8	地	8	白
8	地	14	白	14	白
14	白	19	蓝	19	绿
19	蓝	17	地	17	黄
17	地	13	橙	13	橙
13	橙	15	白	15	白
15	白	16	地	16	地
16	地	18	红	18	红
18	红	外壳	编织屏蔽	外壳	编织屏蔽

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

客户	图号	日期	制图	审核
		2021-07-28	李平	
料号		单位: mm	Size:A4	
品名				

业务确认

RoHS

No.	Specification	Unit	Q'ty
4	HDMI公头防尘盖	pc	2
3	定制HDMI E13螺母公直头转公头, 线束长度0.45M, 公头: HDMI 镀金公头 黑胶芯, 线缆使用(1/0.254BC×HDE00.8×1P+1/0.25TC地+AL+热熔MY)×5P+1/0.25BC×HDPE00.55×4C+铝箔+7/0.16TC地+16/9/0.12AM编 黑色, OD:06.0接线定义:1-1-蓝, 3-3-白, 5-5-地, 4-4-白, 6-6-蓝, 2-2-地, 7-7-蓝, 9-9-白, 11-11-地, 10-10-白, 12-12-蓝, 8-8-地, 14-14-白, 19-19-蓝, 17-17-地, 13-13-黄, 15-15-橙, 16-16-白, 18-18-红外壳-外壳-编织屏蔽), (1P07-HDMI-M-M-0.45M)	pc	1
2	防水垫片	pc	1
1	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification		
≤10 ±0.1	DWN			
<10~≤20 ±0.2	CHK			
<20~≤50 ±0.5	APVD	TITLE		E13HD-TA-M/HD-A-M-0.45M
Angle ±1°	UNIT	REV	PART NO	
	MM	A		
	SIZE	SHEET	DRAWING NO	
	A4	1 OF 1	2CA2-E13HD-TA-M/HD-A-M-0.45M	