


4	E13 塑胶座子防水垫片Φ24.8XΦ20.6X1.5	硅橡胶	黑色	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS	PA66	黑色	pc	1
2	RJ45 板后插座 (正成logo)	PA66	黑色	pc	1
1	RJ45单网口	RJ网口+PCB板	镀金	pc	1
No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty

技术参数:	
传输速率:	符合TIA或EIA 568B的5E类/6A类D级/等级和符合ISO/IEC 11801
防水等级:	IP67
接触电阻:	≅20mΩ
绝缘电阻:	≅500MΩ at DC500V
工频耐电压:	≅AC 1000V / 1 分钟
盐雾腐蚀:	48小时
POE:	60W / 2A

20.09.07
Date

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN 胡俊明 2024.07.05	
	CHK	
	APVD	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1



TITLE E13T-FR6-PPF
PART NO
DRAWING NO C130206-00005