




1	2		3		4		5		6	
No.	Specification		Unit	Q'ty	No.	Specification		Unit	Q'ty	
1	螺钉式公针直针 OD:1.0		pc	3	6	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍		pc	3	
2	M12螺纹式螺母螺钉 公头组装式带六角不锈钢外壳		pc	1	7	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG11规格塑胶外壳		pc	1	
3	M12 A编码针型胶芯长体组装式 5芯 黑色		pc	1	8	黑色 M12 塑料组装式防水胶塞 PG11规格		pc	1	
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色		pc	1	9	M12 塑胶组装式尾爪 PG11规格白色		pc	1	
5	M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳		pc	1	10	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG11规格塑胶外壳		pc	1	



技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	250V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	A	接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
污染等级:	3	绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	材料	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	$\geq 500$	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	8.0~10.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm <sup>2</sup> /AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		C. J. J 2025. 7. 2		CAZN® 正成	
$\leq 10$	$\pm 0.1$	确认 CHK				品名 TITLE	
$<10 \sim \leq 20$	$\pm 0.2$	核准 APVD				M12直式针型塑料组装插头 3芯 A编码 螺钉式 PG11出线孔 不锈钢螺钉	
$<20 \sim \leq 50$	$\pm 0.5$					品号 PART NO	
Angle	$\pm 1^{\circ}$					C110104-00925	
 视角 THIRD ANGLE		单位 UNIT	MM	版本 REV	A	型号 DRAWING NO	
		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	M12-P3A-PLAP11-BXG	