



1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	螺钉式公针直针 OD:1.0	pc	5	7	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍	pc	5				
2	M12螺纹式螺母螺钉 公头组装式带六角不锈钢外壳	pc	1	8	M12 塑胶组装式1.0马蹄针保护套 黑色	pc	1				
3	M12 B编码针型胶芯长体组装式 5芯 黑色	pc	1	9	橡胶PG7黑色 M12塑料组装式防水胶塞	pc	1				
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色	pc	1	10	M12 塑胶组装式尾爪 PG7规格 白色	pc	1				
5	M12 螺纹式螺母螺钉,主体连接螺帽塑胶外壳	pc	1	11	M12 螺纹式尾部锁线螺母,PG7规格塑胶外壳	pc	1				
6	M12 螺纹式主体,组装式弯式PG7规格塑胶外壳	pc	1								

可以在4个不同的90°位置旋转



技术参数

电气参数:

连接方式:	螺纹连接	额定电压:	60V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	B	接触电阻:	≤5 mΩ
污染等级:	3	绝缘电阻:	≥100 MΩ
温度范围:	-40°C ~ +80°C	材料	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	≥500	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	4.0~6.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm ² /AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色

所有材料均符合RoHS要求

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	C. J. J 2025. 7. 2				
≤10 ±0.1	确认 CHK					
<10~≤20 ±0.2	核准 APVD				品名 TITLE	M12弯式针型塑料组装插头 5芯 B编码 螺钉式 PG7出线孔 不锈钢螺钉
<20~≤50 ±0.5	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	C110104-00944
Angle ±1°	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	M12-P5B-PLDP7-BXG
 视角 THIRD ANGLE						