




1		2		3		4		5		6	
No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty	No.	Specification	Unit	Q'ty
1	M12螺纹式螺母螺钉 母头组装式 316F不锈钢外壳	pc	1	7	一字锁线螺钉碳钢 M2.5*0.45*4.4 亮镍	pc	5				
2	橡胶圈 $\phi 9 * \phi 6 * 1.5$ 黑色	pc	1	8	M12 塑胶组装式1.0马蹄针保护套 黑色	pc	1				
3	M12 螺纹式螺母螺钉, 主体连接螺帽塑胶外壳	pc	1	9	M12 螺纹式主体, 组装式直式PG9规格塑胶外壳	pc	1				
4	橡胶圈 $\phi 15 * \phi 12.6 * 1.2$ 黑色	pc	1	10	橡胶PG9黑色 M12塑料组装式防水胶塞	pc	1				
5	M12 A编码孔型胶芯长体组装式 5芯 黑色	pc	1	11	M12 塑胶组装式尾爪 PG9规格 白色	pc	1				
6	螺钉式母针直针 OD: 1.0	pc	5	12	M12 螺纹式尾部锁线螺母, PG9规格塑胶外壳	pc	1				



A →



技术参数		电气参数:	
连接方式:	螺纹连接	额定电压:	60V AC/DC
接线方式:	螺钉压接	额定电流:	4A
编 码:	A	接触电阻:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
污染等级:	3	绝缘电阻:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
温度范围:	$-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$	材料	
防护等级:	IP67	外壳材料:	尼龙/不锈钢316
插拔次数:	≥ 500	接触体材料:	铜, 镀金
电缆出口直径:	6.0~8.0mm	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
导线截面积:	Max 2.0mm ² /AWG 14	密封材料:	硅胶/橡胶, 黑色
所有材料均符合RoHS要求			

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		C. J. J 2024. 9. 27		CAZN® 正成	
≤ 10	± 0.1	确认 CHK				品名 TITLE	M12直式孔型塑料组装插头 5芯 A编码 螺钉式 PG9出线孔 不锈钢螺帽
$< 10 \sim \leq 20$	± 0.2	核准 APVD				品号 PART NO	C110104-00883
$< 20 \sim \leq 50$	± 0.5					型号 DRAWING NO	M12-S5A-PLAP9-BXG
Angle	$\pm 1^{\circ}$	单位 UNIT	MM	版本 REV	A		
 视角 THIRD ANGLE		尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1		