



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-025	M16内 (公母)	M16 公母直头成型内模
MJ-026	M16外 (公母)	M16 公母直头成型外模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)		右端处理: 单位 (mm)	
	剥外被	剥内芯 内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯 内芯是否镀锡
17	2	否	30	3 是

深圳市正成电气有限公司  
受控文件

**生产注意事项**

**插头技术要求**

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-20°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	250V AC/DC
额定电流	7A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	Black 黑	
shell 外壳		

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	NOUL2464 20AWG*3C (21/0.18TS) 内芯PVC OD:1.5 外被黑色半亮面PVC OD5.2(蓝 棕 黑), 料号: SD-151017-074 (3C20-001)	pc	1
2	M16 母头包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 3芯 屏蔽式:2CA1-M16-SF1-S3	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	<b>CAZN 正成</b>
N/A		CHK	
		APVD	
TITLE		M16-A-S3-1M-PVC	
PART NO			
UNIT	REV	DRAWING NO	
MM	A	3CZ-M16-A-S3-1M-PVC	
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	3CZ-M16-A-S3-1M-PVC	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

客户	图号	日期	制图	审核	业务确认
		2021-10-23	李平		
料号					
品名		单位: mm	Size:A4		RoHS

