



| 成型模具 | | |
|--------|-----------|--------------|
| 模具编号 | 模具名称 | 模具规格描述 |
| MJ-025 | M16内 (公母) | M16 公母直头成型内模 |
| MJ-026 | M16外 (公母) | M16 公母直头成型外模 |

| 裁线长度 单位 (mm) | 左端处理: 单位 (mm) | | 右端处理: 单位 (mm) | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 剥外被 | 剥内芯 内芯是否镀锡 | 剥外被 | 剥内芯 内芯是否镀锡 |
| 17 | 2 | 否 | 30 | 3 是 |

深圳市正成电气有限公司
 受控文件

| 生产注意事项 | |
|--------|--|
| | |

| 插头技术要求 | |
|------------|-------------|
| 连接方式 | 螺纹连接 |
| 接线方式 | 焊接 |
| 温度范围 | -20°C~+80°C |
| 污染程度 | 3 |
| 防护等级 | IP67 |
| 接插次数 | ≥500 |
| 额定电压 | 250V AC/DC |
| 额定电流 | 6A |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥100 MΩ |
| 质量标准 | IPC-A-620 |
| 产品电气参数测试要求 | |
| 测试电压 | |
| 绝缘电阻 | |
| 导体电阻 | |

| Wire Diagram 接线定义 | | |
|----------------------|--------------------|------------|
| P1 | Wire Color 线的颜色 | Open 开放 |
| 1 | Brown 棕 | |
| 2 | White 白 | |
| 3 | Blue 蓝 | |
| 4 | Black 黑 | |
| shell 外壳 | | |

| No. | Specification | Unit | Q'ty |
|-----|--|------|------|
| 3 | UL2464 20AWG*4C(21/0.18TS) 内芯PVC OD:1.5 外被黑色半亮面PVC OD5.5 (棕 白 蓝 黑), 料号: SD-180322-186 (4C20-001) | pc | 1 |
| 2 | M16 母头包胶成型, 黑色PVC | pc | 1 |
| 1 | M16孔型插头半成品 4芯 屏蔽式:2CA1-M16-SF1-S4 | pc | 1 |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) | | DWN | CAZN 正成 |
| N/A | | CHK | |
| | | APVD | |
| TITLE | | M16-A-S4-1M-PVC | |
| PART NO | | | |
| UNIT | REV | DRAWING NO | |
| MM | A | 3CZ-M16-A-S4-1M-PVC | |
| SIZE | SHEET | DRAWING NO | |
| A4 | 1 OF 1 | 3CZ-M16-A-S4-1M-PVC | |

| 声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格 | | | | | | 业务确认 |
|---|----|------------|---------|----|------|------|
| 客户 | 图号 | 日期 | 制图 | 审核 | | |
| 料号 | | 2021-10-23 | 李平 | | | |
| 品名 | | 单位: mm | Size:A4 | | RoHS | |