



VIEW A

生产注意事项

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	250V AC/DC
额定电流	7A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
Shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	2x0.75mm ² 柔性电源电缆: 2x0.75mm ² (19AWG) (42/0.15±0.008SBC)+AL+B(16/8/0.08TC), 编织 遮蔽率≥60%, 内芯PVC, OD:2.2, 外被黑色PVC, OD:7.0, 300/500V CE (棕, 蓝) (2C0.75-004)	pc	1
2	M16 母头包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 2芯 屏蔽式:2CA1-M16-SF1-S2	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		TITLE M16-A1-S2-1M-PVC
N/A	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO 3CZ-M16-A1-S2-1M-PVC

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2022-04-02	周子翔		
品名		单位: mm	Size:A4		