



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-026	M16外 (公母)	M16 公母直头成型外模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求

Wire Diagram
接线定义

深圳市正成电气有限公司
受控文件

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-25°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	250V AC/DC
额定电流	6A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Black 黑	
2	Black 黑	
3	Black 黑	
4	Black 黑	
5	Yellow Green 黄绿	
shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

5	∅2.0 黑色热缩管 L=50mm	pc	1
4	∅7.0 黑色热缩管 L=20mm	pc	1
3	5x0.5mm2柔性控制电缆带屏蔽: 5x0.50mm2 (20AWG) (28/0.15BC)+棉纱+AL+B16/7/0.08, 内芯 PVC, OD:1.5, 外被黑色PVC, OD:6.6, 300/300V CE (1-4. 黑色编码; 5. 黄注绿。) (5C0.5-002)	pc	1
2	M16 母头包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	M16孔型插头半成品 5芯 屏蔽式: 2CA1-M16-SF1-S5	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	CHK	
	APVD	
N/A	TITLE	M16-A1-S5-1M-PVC
 THIRD ANGLE	UNIT	REV
	MM	A
SIZE	SHEET	PART NO
A4	1 OF 1	DRAWING NO
		3CZ-M16-A1-S5-1M-PVC

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2022-01-20	周子翔	
品名		单位: mm	Size:A4	 RoHS