



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-026	M16外（公母）	M16 公母直头成型外模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

Wire Diagram 接线定义			
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放	
1	Black1 黑1		
2	Black2 黑2		
3	Black3 黑3		
4	Black4 黑4		
5	Black5 黑5		
6	Black6 黑6		
7	Yellow Green 黄绿		
shell 外壳	Braid Shield 编织屏蔽		

生产注意事项	

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-20°C~+80°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	125V AC/32V DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620
产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

5	∅2.0 黑色热缩管 L=50mm	pc	1
4	∅8.0 黑色热缩管 L=20mm	pc	1
3	7x0.5mm2柔性控制电缆带屏蔽: 7×0.5mm2 (20AWG) (28/0.15SBC)+AL+B(16/8/0.08TC) 3 00/300V CE, 内芯PVC OD:1.5 外被黑色 PVC, OD:7.1(1-6黑色数字编码, 7黄绿色) (7C0.5-002)	pc	1
2	M16包胶成型, 黑色PVC	pc	1
1	CAZN M16孔型插头半成品 7芯 屏蔽式: 2CA1-M16-SF1-S7	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		Specification	
N/A	DWN		
	CHK		
	APVD		
UNIT	REV	TITLE	
MM	A	M16-A1-S7-1M-PVC	
SIZE	SHEET	PART NO	
A4	1 OF 1	DRAWING NO	
		3CZ-M16-A1-S7-1M-PVC	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						业务确认	
客户	图号	日期	制图	审核			
料号		2023-04-11	李平				
品名		单位: mm	Size:A4				

RoHS