

1		2		3		4		5		6	
芯位排布				芯数		3	4	4D	5	6	8
				额定电流/电压		3A/60V	3A/60V	4A/60V	3A/30V	1.5A/30V	1.5A/30V
				额定脉冲电压		1500V	1500V	1500V	800V	800V	800V
				绝缘阻抗 (MΩ)		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100
				接触阻抗 (MΩ)		≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
P.C.B开孔尺寸											
				<p>技术参数</p> <p>连接方式: 螺钉连接</p> <p>接线方式: 焊板</p> <p>污染等级: 3</p> <p>温度范围: -40°C ~ +80°C</p> <p>防护等级: IP67</p> <p>插拔周期: ≥500</p>							
5	插板式母针直针	pc	1	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN		C.Z.H 2025.2.18			
4	氟橡胶 φ11*φ8.5*1.5	pc	1	≤10 ±0.1		确认 CHK				品名 M8板后安装孔型塑料插座 插板式	
3	六角螺母黄铜 φ12*φ11-2 M10*0.75螺纹 (M8弯式板后母座螺母) 亮镍	pc	1	<10~≤20 ±0.2		核准 APVD				锁板牙M10*0.75	
2	TPU聚醚 90A本色 JYT 5190A	pc	1	<20~≤50 ±0.5		单位 UNIT		MM	版本 REV	A	品号 PART NO
1	M8 孔型胶芯长体带倒角 黑色	pc	1	Angle ±1°		尺寸 SIZE		A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO
No.	Specification	Unit	Q'ty	视角 THIRD ANGLE						M8-Sxx-PPFM10	